



防湿梱包用材料

CSK バリアシリーズ

特 性

- 優れた防湿性、防水性
- 自社工場加工製品
- 従来のシール機を使用可
- 環境汚染のない物質で製造

製 袋 加 工

大型五面角底袋、フタ付き、平袋等、
ご要望通りの規格を準備致します。
お急ぎ時や出張梱包時等、お客様のニーズに合わせた、
製袋品をお届け致します。

用 途

産業機械・精密機械・船舶部品・各種部品等、
防湿が必要な梱包用資材
その他、熱シールが簡単なため、
様々な防湿用途にもご使用いただけます。

種 類

モスタフバリアS

PET透明蒸着フィルムとポリエチレンクロスをラミネート
する事により、梱包製品の内容物も見えて、高い防湿と強
度が優れたタイプです。

モスタフバリアSS

モスタフバリアSの能力を持ちながら、使用原材料のコス
トダウンを施しております。

アルタフバリアS

PETアルミ蒸着フィルムとポリエチレンクロスを貼り合わ
せて、遮光性とバリア性を兼ね備えております。

アルタフバリアSS

PETアルミ蒸着フィルムとポリエチレンクロスを貼り合わ
せて、遮光性とバリア性を兼ね備えております。
アルタフバリアのコストダウン品となります。

アルタフバリア P-3

アルミ箔を使用したタイプです。

※受注生産



CSK 株式会社

CSKバリアシリーズ規格表

規 格	長 さ	紙管内径	透湿度	引っ張り強度		引っ張り伸度		破裂強度
			g/㎡・24h	N/50mm		%		kPa
				MD	TD	MD	TD	
モスタフバリア S								
① 1000mm幅	100m 巻	38mm φ	0.25	677.0	631.0	17.0	17.0	1431
② 1250mm幅	100m 巻							
③ 1500mm幅	100m 巻							
④ 2000mm幅 (W)	50m 巻							
⑤ 2250mm幅 (W)	50m 巻							
⑥ 2500mm幅 (W)	50m 巻							
⑦ 3000mm幅 (W)	50m 巻							
モスタフバリア SS								
① 1000mm幅	100m 巻	38mm φ	0.6	473.0	469.0	23.0	17.0	1294
② 1250mm幅	100m 巻							
③ 1500mm幅	100m 巻							
④ 2000mm幅 (W)	50m 巻							
⑤ 2250mm幅 (W)	50m 巻							
⑥ 2500mm幅 (W)	50m 巻							
⑦ 3000mm幅 (W)	50m 巻							
アルタフバリア S								
① 1000mm幅	100m 巻	38mm φ	0.5	650.0	670.0	16.0	13.0	1400
② 1250mm幅	100m 巻							
③ 1500mm幅	100m 巻							
④ 2000mm幅 (W)	50m 巻							
⑤ 2500mm幅 (W)	50m 巻							
⑥ 3000mm幅 (W)	50m 巻							
アルタフバリア SS								
① 1000mm幅	100m 巻	38mm φ	0.6	450.0	451.0	21.0	17.0	1250
② 1250mm幅	100m 巻							
③ 1500mm幅	100m 巻							
④ 2000mm幅 (W)	50m 巻							
⑤ 2500mm幅 (W)	50m 巻							
⑥ 3000mm幅 (W)	50m 巻							
アルタフバリア P-3 ※受注生産								

※上記物性数値につきましては、測定値であり、保証値ではございません。
※上記以外の規格や高機能防湿材料につきましては、お気軽にお問合せ下さい。

■製造元



本 社/〒722-0212 広島県尾道市美ノ郷町本郷字新池田455-54
TEL:0848(48)3911 FAX:0848(48)3288
三 原 工 場/〒729-0474 広島県三原市沼田西町惣定247-117
TEL:0848(85)0087 FAX:0848(85)0086
大阪営業所/〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋4-5-13淀屋橋サテライト2F
TEL:06(4707)3913 FAX:06(4707)3916
東京営業所/〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町4-4-16小泉第2ビル4階401号室
TEL:03(3279)3911 FAX:03(3279)3912

■代理店